



ZORGPLUS

schuifdeursystemen

Specificatie ZORGPLUS voor de wand schuivend

<u>Kozijn</u>	
Fabrikaat	BPZ
Type	ZORGPLUS - voor de wand schuivend
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal
Staaldikte	1,5 mm
Afwerking	Poederlaklaag, laagdikte ca. 80 µ (zichtbare delen) Standaard RAL 9010 / RAL 1013 Overige kleuren op aanvraag mogelijk
Wanddikte	Volgens opgave klant (standaard 70 / 100 / 125 mm)
Deurbreedte	530 - 2560 mm
Vrije doorgang	Dagmaat -/- 100 mm - Deurbreedte -/- 130 mm
Geleidesysteem	Vloeiend schuivend Geze Perlan 140 deurgeleidesysteem, uitgevoerd met hoogwaardige kunststof loopwagens. Het railsysteem wordt volledig uit het zicht onttrokken. Maximale belasting is 140 kg. Minimale slijtage bij 100.000 cycli (klasse 6, hoogste klasse)
Geleiding deur	Geleidesteun aan onderzijde, nisborstels t.p.v. nis (onzichtbaar)
Loopvergrendeling	Uitvoering met loopvergrendeling
Sluitvertraging	Standaard uitgevoerd zonder sluitvertraging Als optie enkel- of dubbelwerkende SoftClose mogelijk
Rail	Blank geanodiseerd aluminium (afgedekt door afwerkkap)
Loopstel	Kunststof frictieloze lagering met stalen bevestiging
Ruimte onder deur	20 - 30 mm (instelbaar)
<u>Deur</u>	
Fabrikaat	BPZ - Reinaerdt
Type	Massieve LightSlide deur
Omschrijving	Speciale lichtgewicht vulling (17,5 kg /m ²), voorzien van HPL toplaag. Deur uitgevoerd met ABS stootrand (in kleur van de deur) aan sluitzijde Onderzijde vochtwerend geseald
Kleur / afwerking	HPL toplaag (keuze uit Formica Colors / Woods - Matte 58 collectie) Overige fabrikaten HPL als optie mogelijk
Vorbereiding	Deur is voorbereid t.b.v. bevestiging greep, kom of haakslot